



MADE IN GERMANY

Aluminium-Haustüren

Nebeneingangstüren



18 NE

U_g-Wert: **1,58**¹

Ausstattung



Weinrot
RAL 3005 FS



Satiniertes Float
LA: 682 x 482 mm



**Schutzbeschlag Drückergarnitur
mit Langschild und Kernziehschutz**
Farbe: EV1
Artikelnummer: 18907/ 18908

Mindestbreite: 1.100 mm



19 NE

U_g-Wert: **1,58**¹

Ausstattung



Graualuminium
RAL 9007 FS



Satiniertes Float
LA: 482 x 682 mm



**Schutzbeschlag Drückergarnitur
mit Langschild und Kernziehschutz**
Farbe: EV1
Artikelnummer: 18907/ 18908

Mindestbreite: 900 mm

¹ Die Angaben der U_g-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.



20 NE

U_d-Wert: **1,81**¹

Ausstattung



Verkehrsweiß
RAL 9016 FS



Satiniertes Float



**Schutzbeschlag Wechselgarnitur mit
Langschild, außen Knopf abgekröpft
und Kernziehschutz**

Farbe: EV1

Artikelnummer: 18912 / 18913

Mindestbreite: 700 mm



21 NE

U_d-Wert: **1,56**¹

Ausstattung



Anthrazitgrau
RAL 7016 FS



**Schutzbeschlag Drückergarnitur
mit Langschild und Kernziehschutz**

Farbe: EV1

Artikelnummer: 18907 / 18908

Mindestbreite: 700 mm

4

Nebeneingangstüren **2026**

22 NE

U_g-Wert: **1,70**¹

Ausstattung



Weißaluminium
RAL 9006 FS



Satiniertes Float



**Schutzbeschlag Drückergarnitur
mit Langschild und Kernziehschutz**

Farbe: EV1

Artikelnummer: 18907 / 18908

Mindestbreite: 700 mm





24 NE

U_d-Wert: **1,66**¹

Ausstattung



Verkehrsweiß
RAL 9016 FS



Satiniertes Float



**Schutzbeschlag Wechselgarnitur
mit Langschild, außen Knopf ab-
gekröpft und Kernziehschutz**

Farbe: EV1

Artikelnummer: 18912 / 18913

Mindestbreite: 700 mm



25 NE

U_d-Wert: **1,75**¹

Ausstattung



Eisenglimmer
DB 703 FS



Satiniertes Float



**Schutzbeschlag Drückergarnitur
mit Langschild und Kernziehschutz**

Farbe: EV1

Artikelnummer: 18907 / 18908

Mindestbreite: 700 mm

¹ Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.




Technik

Aluminium-Haustüren die überzeugen

Erstklassige Qualität durch mehr Stabilität, mehr Wärmedämmschutz, hohe Dichtigkeit und top Schalldämmung. Unsere Aluminium-Haustüren überzeugen dank einer Bautiefe von 80 mm und Materialstärken bis zu 3 mm durch ihre Stabilität und Robustheit. Die schwere Konstruktion vermittelt einen besonders wertigen Eindruck. Eine stabile Verbindung zwischen Rahmen und Bodenschwelle erleichtert den Einbau und sorgt für eine extrem hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit der Konstruktion.

Standardmäßig sorgen drei umlaufende Dichtungsebenen ohne Unterbrechung für eine hohe Wind- und Wetterfestigkeit. Nur eine wirklich dichte Tür schützt Sie vor Kälte und Lärm. Unsere Haustür ist so dicht wie ein Fenster.

Unser System



1

Wandungsstärke bis 3 mm

bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen

- Profil verwindungsfest
- sehr hoher statischer Wert

2

3 Dichtungsebenen

garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft

- Mittelsteg- und Innendichtung 4-seitig umlaufend ohne Unterbrechung
- Außendichtung 3-seitig umlaufend

3

Montagenut

- montagefreundlicher Einbau

4

Füllungsstärke

- 32 mm





Individuelle **Farbgestaltung**

Die Farbgestaltung einer Aluminium-Haustür kann durch die klassischen RAL-Farben individuell angepasst werden. Diese Farben bieten eine breite Palette an Möglichkeiten, um die Tür an das Design Ihres Hauses anzupassen. Durch die Kombination mit Feinstruktur-Oberflächen können Sie eine einzigartige, stilvolle Tür gestalten, die elegant und modern wirkt.

Verkehrsweiß

RAL 9016 FS

Trendfarben

Weißaluminium

RAL 9006 FS

Graualuminium

RAL 9007 FS

Eisenglimmer

DB 703 FS

Anthrazitgrau

RAL 7016 FS

Braun

RAL 8077 FS

Weinrot

RAL 3005 FS

Passende Verglasung

Die passende Verglasung für eine Aluminium-Haustür sollte sowohl funktional als auch optisch harmonisch zum Design der Tür und des Hauses passen. Für moderne, schlichte Türen eignet sich oft klares oder leicht getöntes Glas, während für mehr Privatsphäre Milchglas oder satiniertes Glas eine gute Wahl ist. Zudem kann die Verglasung zur Sicherheit und Wärmedämmung beitragen. So wird die Verglasung zum stilvollen und praktischen Element.



Klarglas

2-fach Verglasung in Türfüllungen

(„warme Kante“)

Mit VSG 6 mm außen;
Aktionsglas innen



Satinierendes Float



Mastercarré

Sicheres Schloss

Stabile Bänder

Zweiteilige Aufschraubänder dreidimensional verstellbar (2 Stück)

Farbe EV1

Bei Türen in Verkehrsweiß: RAL 9016 FS
Bei Türen in RAL 8077: RAL 9005 FS



Riegelhakenschloss 3-fach

Mindesthöhe: 1.675 mm

Verzichten Sie nicht auf den **Sicherheitsstandard RC2²**



Was bedeutet diese Prüfung?

Die RC2-Prüfung ist eine Sicherheitsbewertung für Haustüren, speziell für Aluminium-Haustüren. Sie kennzeichnet Türen mit erhöhtem Einbruchschutz. RC2-geprüfte Türen erfüllen bestimmte Standards in Bezug auf Struktur, Verriegelung und Widerstandsfähigkeit gegenüber Einbruchversuchen. Diese Klassifizierung bietet Hausbesitzern ein höheres Sicherheitsniveau und trägt zur Minimierung des Einbruchrisikos bei. In der Regel müssen RC2-geprüfte Türen einem Einbruchversuch für eine definierte Zeitdauer standhalten, welcher bei 3 Minuten liegt.

Flügelprofil: 90 mm

Verglasung:

3-fach Verglasung - P4A / WSG 9,5 mm außen;
Aktionsglas mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Profilzylinder: Standard Bohrschutz

Bänder: 3 Aufschraubänder

Füllungsstärke: 42 mm



Sicherstellung der Qualität

Die Produktion unterliegt einer Fremdüberwachung mit jährlichen Kontrollprüfungen.

² gegen Aufpreis

Sonderausstattung²

Tedee Pro

Der Tedee Pro bietet vergleichbare Funktionen wie ein teures Vollmotorschloss, kombiniert dies aber mit einer deutlich einfacheren Installation und breiteren Einsatzmöglichkeiten. Während Vollmotorschlösser oft nur bei bestimmten Türtypen und mit hohem Aufwand verbaut werden können, lässt sich der Tedee Pro an fast jeder Tür montieren – egal ob in Mietwohnungen, Einfamilienhäusern oder Büros. Trotz seiner Kompaktheit liefert er eine starke Motorleistung, die das automatische Verriegeln und Entriegeln der Tür ermöglicht.



Der Tedee Pro bietet Funktionen, die typischerweise nur bei teureren Vollmotorschlössern zu finden sind, wie die Fernsteuerung über eine Smartphone-App, Integration in gängige Smart-Home-Systeme und sogar die Steuerung per Sprachassistenten wie Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit. Durch die moderne Verschlüsselung und Sicherheitsprotokolle gewährleistet der Tedee Pro ein hohes Maß an Schutz und Sicherheit. Zusätzlich zur umfassenden Funktionalität überzeugt der Tedee Pro durch seine flexible Einsetzbarkeit: Er kann problemlos auf bestehenden Euro-Profil-Zylindern installiert werden, ohne dass dafür bauliche Veränderungen notwendig sind. Das macht ihn ideal für Mietwohnungen und Immobilien, bei denen teure und aufwändige Umbauten vermieden werden sollen.



Technische Informationen

Durchmesser	45 mm
Höhe	55 mm
Stromversorgung	Lithium-Polymer-Akku
Batterie-/ Akkulaufzeit	ca. 6-10 Monate
Installationsmethode	Tedee-kompatibler Euro-Profilzylinder
Smart-Home-Integrationen*	Apple Home, Hey Google, Amazon Alexa, Homey, FIBARO, +10 weitere
Abstand Zylinder und Türrahmen (Dornmaß)**	min. 30 mm
Verfügbare Adapter	Europäisch, Skandinavisch, US Deadbolt

Automatikschloss 3-fach

Mindesthöhe: 1.891 mm
 Artikelnummer: 20302

2-farbig

Außen: Eine der Trendfarben
 Innen: Verkehrsweiß - RAL 9016 FS

Bodeneinstand

im 25 mm Raster

Obentürschließer

mit Gleitschiene und Feststelleinheit

Nach außen öffnend

Nur im Profilsystem Arcade möglich,
 Panzerrosette außen, Seitenteile und
 Oberlichter werden gekoppelt



Wir eröffnen völlig neue Dimensionen im Bereich der Türen und Fenster Welt.

magdeburger türen und fenster welt GmbH
Lindenallee 23 | 39179 Barleben

Fon 039203 - 89 97 - 0
Fax 039203 - 89 97 - 66

E-Mail info@mdtf-welt.de
Web www.mdtf-welt.de